PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:17

Link do produktu: https://www.sklep-pmbiuro.pl/mediaport-magnat-tube-p-1989.html

Mediaport MAGNAT - Tube




Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

magnat-Tube
KASETA BIUROWA Z GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI Z BOLCEM, KABEL ZASILAJĄCY 3 M.
KONFIGURACJA W TEJ CENIE ZAWIERA 4 GNIAZDA 230V.

Panel zasilająco-multimedialny o oryginalnym wzornictwie montowany trwale na blacie stołu. Doskonałe rozwiązanie dla stanowisk dyspozytorskich, serwisowych, laboratoryjnych itp.

KASETA wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały (RAL9003) lub czarny (RAL9005).



Rozmiary kasety:

ilość modułów	wymiary całkowite obudowy [SxWxG]	
3	224x100x70 mm	
4	267x100x70 mm	
6	353x100x70 mm	

ILOŚĆ I TYP MODUŁÓW:
Standardowo oferowane są trzy typy obudów 3, 4 lub 6 modułowe (inne opcje na zapytanie).
Moduły mogą być gniazdami zasilającymi lub/i gniazdami komputerowymi do przesyłania danych RJ45 lub/i gniazdami audio/video lub/i innymi funkcyjnymi.
Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowej USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

PRZY ZAKUPIE MEDIAPORTU PROSZĘ ZAMIEŚCIŁ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ ODNOŚNIE WYBRANEJ KONFIGURACJI. JEST TO ISTOTNE DLA OSTATECZNEJ WYCENY MEDIAPORTU.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor MAGNAT: biały (RAL9003) , czarny (RAL9005) , inny z palety RAL - na zamówienie
Moduły MAGNAT: 3 , 4 , 6 , inne - na zamówienie


Kolorystyka MAGNAT - Tube

Kolory Magnat - Tube:

- biały (RAL9003)
- czarny (RAL9005)

Montaż MAGNAT - Tube

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl



Konfiguracje

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

GNIAZDA ZASILAJĄCE:

Gniazda zasilające okrągłe z bolcem 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.
Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.
Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów.

Gniazda zasilające okrągłe typu „schuko” 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.

Gniazda zasilające szwajcarskie (SEV typ 13) 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C13 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C19 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda w kolorze białym (podobnym do RAL9003) lub czarnym (podobnym do RAL9005) lub czerwonym (podobnym do RAL3002)

Możliwe jest zastosowanie jednocześnie dwu lub więcej typów gniazd.
Gniazda mogą być zasilane z dwóch niezależnych obwodów a obwody zostaną rozróżnione kolorem gniazd (np. biały/czarny dla obwodu podstawowego, czerwony dla obwodu z UPS itp.).

KABEL ZASILAJĄCY:
Kabel zasilający o długości do 5m (inne długości na zapytanie)
Kabel zasilający może być zakończony wtykiem:
- okrągłym typu uni-schuko o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- komputerowym typu IEC320C14 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 10A/250V
- komputerowym typu IEC320C20 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu GST18i3 firmy Wieland o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu Winsta MIDI firmy Wago o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu angielskiego o maksymalnym obciążeniu 13A/250V
- typu szwajcarskiego (SEV typ 12) o maksymalnym obciążeniu 10A/230V
- przemysłowym IEC60309 niebieskim o maksymalnym obciążeniu 16A/250V

Kable zasilające mogą być dostarczane w kolorowych, bawełnianych oplotach.
GNIAZDA RJ45 CATx i RJ12:

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Dwa gniazda danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Panduit

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Systimax

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

Jedno gniazdo telefoniczne RJ12

Dwa gniazda telefoniczne RJ12

Jedno gniazdo danych RJ45 cat5e lub cat6 UTP/STP i

jedno gniazdo telefoniczne
RJ12

GNIAZDA USB i RS232:

Jedno gniazdo USB 2.0 typ A

Dwa gniazda USB 2.0 typ A

Jedno gniazdo USB 3.0 typ A

Dwa gniazda USB 3.0 typ A

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

Gniazdo transmisji szeregowej RS232 9-pinowe (DB9)

Ładowarka USB typ A 5V/1,5A

GNIAZDA AUDIO i VIDEO:

Gniazdo multimedialne HDMI

Gniazdo multimedialne DisplayPort

Gniazdo video DVI

Gniazdo video VGA 15-pinowe

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

Gniazdo video VGA 15-pinowe i gniazdo miniJack 3,5mm audio stereo	Gniazdo video VGA 15-pinowe i dwa gniazda miniJack 3,5mm audio stereo
Gniazdo miniJack 3,5mm audio stereo	Dwa gniazda miniJack 3,5mm audio stereo

Gniazdo RCA cinch (żółty) video kompozytowe	Gniazda RCA cinch (czarny+czerwony lub biały+czerwony) audio stereo
Gniazda RCA cinch (żółty) video	Gniazdo S-Video

i (czarny+czerwony) lub biały + czerwony) audio stereo	
Gniazda S-Video i RCA cinch (czarny+czerwony lub biały + czerwony) audio stereo	Gniazdo S-Video i RCA cinch (żółty) video kompozytowe
Gniazdo RCA cinch (pomarańczowy) audio stereo	Gniazda RCA cinch (zielony+niebieski+czerwony)

cyfrowe S/PDIF	video komponentowe YPbPr
Gniazda RCA cinch (zielony+niebieski +czerwony) video komponentowe YPbPr i RCA cinch (pomarańczowy) audio stereo cyfrowe S/PDIF	Gniazdo audio XLR

Jedno gniazdo antenowe typu F plug	Dwa gniazda antenowe typu F plug

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

INNE WYPOSAŻENIE:

Moduł przelotowy do wyposażenia dowolnym gniazdem typu "Keystone"	Moduł przelotowy do wyposażenia dowolnymi gniazdami typu "Keystone".
Moduł z przyciskiem sterującym	Przepust kablowy rozkładany, dwu-częściowy. Dwa otwory o

średnicy 10mm

Dwu-polowy wyłącznik podświetlany z elementem świecącym typu LED.

Lampka kontrolna sygnalizująca zasilanie.

Moduł zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.

Moduł filtra przeciwzakłóceniowego

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

Moduł z cyfrowym wskaźnikiem obciążenia prądowego (amperomierz)

Moduł EKO "master-slave" automatyczne wyłączanie urządzeń w stanie czuwania