

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 19:11

Link do produktu: <https://www.sklep-pmbiuro.pl/mediaport-magnat-frame-p-1991.html>

Mediaport MAGNAT - Frame



Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

magnat-FRAME

RAMKA BIUROWA Z GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI Z BOLCEM, KABEL ZASILAJĄCY 3 M.

KONFIGURACJA W TEJ CENIE ZAWIERA 4 GNIAZDA 230V.

Ramka z gniazdami multimedialnymi montowana w blacie stołu. Niewielkie gabaryty montażowe umożliwiają stosowanie ramki w pozycjach i w miejscach łatwo dostępnych takich jak: ścianka działowa, noga stołu, blat biurka itp. Wersje: 2-modułowa, 3-modułowa, 4-modułowa, 6-modułowa.

RAMKA wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej INOX, ze stali chromowanej lub stali malowanej proszkowo na kolor czarny (RAL9005), srebrny (RAL9006), biały (RAL9003) lub inny zgodny paletą RAL.

magnet-Frame Ramka z gniazdami multimedialnymi montowana w blacie stołu. Niewielkie gabaryty montażowe umożliwiają stosowanie ramki w pozycjach i w miejscach łatwo dostępnych takich jak: ścianka działowa, noga stołu, blat biurka itp. Wersje: 3-modułowa, 4-modułowa, 6-modułowa.


STANDARDOWE KOLORY:

-  biały (RAL9003)
-  czarny (RAL9005)
-  srebrny (RAL9006)
-  stal szczotkowana (INOX)
-  stal chromowana (CHROM)

Możliwość montażu w ścianie, w blacie lub w nodze stołu.

Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu.

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowo USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.



Rozmiary ramki:	ilość modułów	wymiary całkowite ramki [SxWxG]	wymiary otworu w blacie [SxG]
	2	171x75x71mm	150-155 mm x 46-55 mm
	3	214x75x71mm	193-198 mm x 46-55 mm
	4	257x75x71mm	236-241 mm x 46-55 mm
	6	342x75x71mm	321-326 mm x 46-55 mm

IŁOŚĆ I TYP MODUŁÓW:

Standardowo oferowane są cztery typy obudów 2, 3, 4 lub 6 modułowe (inne opcje na zapytanie).

Moduły mogą być gniazdami zasilającymi lub/i gniazdami komputerowymi do przesyłania danych RJ45 lub/i gniazdami audio/video lub/i innymi funkcyjnymi.

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowo USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

PRZY ZAKUPIE MEDIAPORTU PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ ODNOŚNIE WYBRANEJ KONFIGURACJI. JEST TO ISTOTNE DLA OSTATECZNEJ WYCENY MEDIAPORTU.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor MAGNAT: biały (RAL9003) , czarny (RAL9005) , inny z palety RAL - na zamówienie , srebrny (RAL9006)


Moduły MAGNAT: 2 , 3 , 4 , 6 , inne - na zamówienie

Kolorystyka MAGNAT - Frame

Kolory Magnat - Tube:

- biały (RAL9003)
- czarny (RAL9005)
- srebrny (RAL9006)



Montaż MAGNAT - Frame




Dobór i konfiguracje wyposażenia
w moduły zasilania oraz moduły
multimedialne.

Wymiary otworów montażowych:

Wersja	X	Y
3-modułowa	193 mm - 198 mm	46 mm - 55 mm
4-modułowa	236 mm - 241 mm	46 mm - 55 mm
6-modułowa	321 mm - 326 mm	46 mm - 55 mm




Montaż wsporników do obudowy osadzonej w otworze wyciętym w blacie.



Montaż obudowy ze wspornikami za pomocą śrub mocujących M5 z blatem.

Montaż do blatu o grubości do 30 mm.



Konfiguracje

GNIAZDA ZASILAJĄCE:

Gniazda zasilające okrągłe z bolcem 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.
Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.
Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów.

Gniazda zasilające okrągłe typu „schuko” 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.

Gniazda zasilające szwajcarskie (SEV typ 13) 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C13 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C19 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda w kolorze białym (podobnym do RAL9003) lub czarnym (podobnym do RAL9005) lub czerwonym (podobnym do RAL3002)

Możliwe jest zastosowanie jednocześnie dwu lub więcej typów gniazd.

Gniazda mogą być zasilane z dwóch niezależnych obwodów a obwody zostaną rozróżnione kolorem gniazd (np. biały/czarny dla obwodu podstawowego, czerwony dla obwodu z UPS itp.).

KABEL ZASILAJĄCY:

Kabel zasilający o długości do 5m (inne długości na zapytanie)

Kabel zasilający może być zakończony wtykiem:

- okrągłym typu uni-schuko o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- komputerowym typu IEC320C14 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 10A/250V
- komputerowym typu IEC320C20 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu GST18i3 firmy Wieland o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu Winsta MIDI firmy Wago o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu angielskiego o maksymalnym obciążeniu 13A/250V
- typu szwajcarskiego (SEV typ 12) o maksymalnym obciążeniu 10A/230V
- przemysłowym IEC60309 niebieskim o maksymalnym obciążeniu 16A/250V

Kable zasilające mogą być dostarczane w kolorowych, bawełnianych oplotach.

GNIAZDA RJ45 CATx i RJ12:

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Dwa gniazda danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Panduit

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Systimax

Jedno gniazdo telefoniczne
RJ12

Dwa gniazda telefoniczne RJ12

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP i

jedno gniazdo telefoniczne
RJ12

GNIAZDA USB i RS232:

Jedno gniazdo USB 2.0 typ A

Dwa gniazda USB 2.0 typ A

Jedno gniazdo USB 3.0 typ A

Dwa gniazda USB 3.0 typ A

Gniazdo transmisji szeregowej
RS232 9-pinowe (DB9)

Ładowarka USB typ A 5V/1,5A

GNIAZDA AUDIO i VIDEO:

Gniazdo multimedialne HDMI

Gniazdo multimedialne
DisplayPort

Gniazdo video DVI

Gniazdo video VGA 15-pinowe

Gniazdo video VGA 15-pinowe i
gniazdo miniJack 3,5mm audio
stereo

Gniazdo video VGA 15-pinowe i
dwa gniazda miniJack 3,5mm
audio stereo

Gniazdo miniJack 3,5mm audio
stereo

Dwa gniazda miniJack 3,5mm
audio stereo

Gniazdo RCA cinch (żółty)
video kompozytowe

Gniazda RCA cinch
(czarny+czerwony lub
biały+czerwony) audio stereo

Gniazda RCA cinch (żółty)
video

Gniazdo S-Video

i (czarny+czerwony) lub biały
+
czerwony) audio stereo

Gniazda S-Video i RCA cinch
(czarny+czerwony lub biały +
czerwony) audio stereo

Gniazdo S-Video i RCA cinch
(żółty) video kompozytowe

Gniazdo RCA cinch
(pomarańczowy) audio stereo

Gniazda RCA cinch
(zielony+niebieski+czerwony)

cyfrowe S/PDIF

Gniazda RCA cinch
(zielony+niebieski
+czerwony) video
komponentowe
YPbPr i RCA cinch
(pomarańczowy)
audio stereo cyfrowe S/PDIF

video komponentowe YPbPr

Gniazdo audio XLR

Jedno gniazdo antenowe typu F
plug

Dwa gniazda antenowe typu F
plug

INNE WYPOSAŻENIE:

Moduł przelotowy do
wyposażenia dowolnym
gniazdem typu "Keystone"

Moduł przelotowy do
wyposażenia dowolnymi
gniazdami typu "Keystone".

Moduł z przyciskiem
sterującym

Przepust kablowy rozkładany,
dwu-częściowy. Dwa otwory o

Dwu-półowy wyłącznik
podświetlany z elementem
świecącym typu LED.

średnicy 10mm

Lampka kontrolna
sygnalizująca zasilanie.

Moduł zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego.

Moduł filtra
przeciwzakłócenieniowego

Moduł z cyfrowym wskaźnikiem
obciążenia prądowego
(amperomierz)

Moduł EKO "master-slave"
automatyczne wyłączanie
urządzeń w stanie czuwania