PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:44

Link do produktu: https://www.sklep-pmbiuro.pl/mediaport-magnat-stick-duo-p-1995.html



Mediaport MAGNAT - Stick Duo

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

magnat-STICK DUO
OBUDOWA Z GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI Z BOLCEM, KABEL ZASILAJĄCY 3 M.

KONFIGURACJA W TEJ CENIE ZAWIERA 7 GNIAZD 230V + włącznik.

System nabiurkowy wolnostojący z dwustronnym funkcjonalnym dostępem do gniazd zasilających.
Wersja 8 modułowa (2 x 4)

Wymiary obudowy 8 modułowej SWG 223x73x143mm
UWAGA: podane wymiary nie uwzględniają rozmiaru kabla

KASETA wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały (RAL9003), srebrny (RAL9006) lub czarny (RAL9005).

TYP MODUŁÓW:
Moduły mogą być gniazdami zasilającymi lub/i gniazdami komputerowymi do przesyłania danych RJ45 lub/i gniazdami audio/video lub/i innymi funkcyjnymi.
Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowej USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

PRZY ZAKUPIE MEDIAPORTU PROSZĘ ZAMIEŚCIŁ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ ODNOŚNIE WYBRANEJ KONFIGURACJI. JEST TO ISTOTNE DLA OSTATECZNEJ WYCENY MEDIAPORTU.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor MAGNAT: biały (RAL9003) , czarny (RAL9005) , inny z palety RAL - na zamówienie , srebrny (RAL9006)

Kolorystyka MAGNAT - Stick Duo

Kolory Magnat - Tube:

- biały (RAL9003)
- czarny (RAL9005)
- srebrny (RAL9006)

Konfiguracje

GNIAZDA ZASILAJĄCE:

Gniazda zasilające okrągłe z bolcem 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.
Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.
Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów.

Gniazda zasilające okrągłe typu „schuko” 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.
Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.

Gniazda zasilające szwajcarskie (SEV typ 13) 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C13 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C19 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda w kolorze białym (podobnym do RAL9003) lub czarnym (podobnym do RAL9005) lub czerwonym (podobnym do RAL3002)
Możliwe jest zastosowanie jednocześnie dwu lub więcej typów gniazd.
Gniazda mogą być zasilane z dwóch niezależnych obwodów a obwody zostaną rozróżnione kolorem gniazd (np. biały/czarny dla obwodu podstawowego, czerwony dla obwodu z UPS itp.).

KABEL ZASILAJĄCY:
Kabel zasilający o długości do 5m (inne długości na zapytanie)
Kabel zasilający może być zakończony wtykiem:
- okrągłym typu uni-schuko o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- komputerowym typu IEC320C14 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 10A/250V
- komputerowym typu IEC320C20 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu GST18i3 firmy Wieland o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu Winsta MIDI firmy Wago o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu angielskiego o maksymalnym obciążeniu 13A/250V
- typu szwajcarskiego (SEV typ 12) o maksymalnym obciążeniu 10A/230V
- przemysłowym IEC60309 niebieskim o maksymalnym obciążeniu 16A/250V

Kable zasilające mogą być dostarczane w kolorowych, bawełnianych oplotach.
GNIAZDA RJ45 CATx i RJ12:

Jedno gniazdo danych RJ45 cat5e lub cat6 UTP/STP

Dwa gniazda danych RJ45 cat5e lub cat6 UTP/STP

Jedno gniazdo danych RJ45 z adapterem standardu Panduit

Jedno gniazdo danych RJ45 z adapterem standardu Systimax

Jedno gniazdo telefoniczne RJ12

Dwa gniazda telefoniczne RJ12

Jedno gniazdo danych RJ45 cat5e lub cat6 UTP/STP i jedno gniazdo telefoniczne RJ12

GNIAZDA USB i RS232:

Jedno gniazdo USB 2.0 typ A

Dwa gniazda USB 2.0 typ A

Jedno gniazdo USB 3.0 typ A

Dwa gniazda USB 3.0 typ A

Gniazdo transmisji szeregowej

Ładowarka USB typ A 5V/1,5A

PM BIURO SŁAWOMIR GRANSZ
ul. Podwale 75/212
50-449 Wrocław
tel. 71 735 32 32 kom. 602 382 452
email: biuro@pmbiuro.pl

	RS232 9-pinowe (DB9)	
GNIAZDA AUDIO i VIDEO:		
	Gniazdo multimedialne HDMI	Gniazdo multimedialne DisplayPort
	Gniazdo video DVI	Gniazdo video VGA 15-pinowe
	Gniazdo video VGA 15-pinowe i gniazdo miniJack 3,5mm audio stereo	Gniazdo video VGA 15-pinowe i dwa gniazda miniJack 3,5mm audio stereo
	Gniazdo miniJack 3,5mm audio stereo	Dwa gniazda miniJack 3,5mm audio stereo
	Gniazdo RCA cinch (żółty) video kompozytowe	Gniazda RCA cinch (czarny+czerwony lub biały+czerwony) audio stereo
	Gniazda RCA cinch (żółty) video i (czarny+czerwony) lub biały + czerwony) audio stereo	Gniazdo S-Video
	Gniazda S-Video i RCA cinch (czarny+czerwony lub biały + czerwony) audio stereo	Gniazdo S-Video i RCA cinch (żółty) video kompozytowe
	Gniazdo RCA cinch (pomarańczowy) audio stereo cyfrowe S/PDIF	Gniazda RCA cinch (zielony+niebieski+czerwony) video komponentowe YPbPr
	Gniazda RCA cinch (zielony+niebieski +czerwony) video komponentowe YPbPr i RCA cinch (pomarańczowy) audio stereo cyfrowe S/PDIF	Gniazdo audio XLR
	Jedno gniazdo antenowe typu F plug	Dwa gniazda antenowe typu F plug
INNE WYPOSAŻENIE:		
	Moduł przelotowy do wyposażenia dowolnym gniazdem typu "Keystone"	Moduł przelotowy do wyposażenia dowolnymi gniazdami typu "Keystone".
	Moduł z przyciskiem sterującym	Przepust kablowy rozkładany, dwu-częściowy. Dwa otwory o średnicy 10mm
	Dwu-polowy wyłącznik podświetlany z elementem świecącym typu LED.	Lampka kontrolna sygnalizująca zasilanie.
	Moduł zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.	Moduł filtra przeciwzakłóceniowego
	Moduł z cyfrowym wskaźnikiem obciążenia prądowego (amperomierz)	Moduł EKO "master-slave" automatyczne wyłączanie urządzeń w stanie czuwania